

PANNELLO FELTRO



mm 4,0

Comfort acustico		Comfort termico		Durabilità del pavimento		
RWS	IS	Compatibilità con il riscaldamento a pavimento*	Isolamento termico	CS	PC	SD
Riduzione riverbero camminamento	Riduzione calpestio			Sollecitazione di compressione	Eliminazione dei dislivelli	Protezione antiumidità
fino a 6%	fino a 19 dB	-	fino a 0,80 m ² K/W	fino a 56 kPa	fino a 2,0 mm	-
★★★★★	★★★★★		★★★★★	★★★★★	★★★★★	
Materiale: Fibre di legno		Densità: 240 kg/m ³	Spessore: 4,0 mm	0,79 x 0,59 m		
Imballaggio: Pannello				10,25 m ²	225,50 m ²	225,50 m ²

3. Caratteristiche fisiche del prodotto

- 3.1 Ecologia Non inquina l'ambiente, atossico
- 3.2 Recycling riciclabile energeticamente
- 3.3 Smaltimento rifiuti domestici
- 3.4 Compatibilità Non sono conosciuti casi di incompatibilità nella prassi
- 3.5 Resistenza alla conduttività termica 0,08 m²K/W
- 3.6 Riduzione calpestio 19db (norma DIN EN ISO 140-8)
- 3.7 Riduzione camminamento 7% rispetto a 3mm PE, 30kg/m³ (EPLF 021029-1 fino a 3)
- 3.8. Classe Fuoco B3