

**DUOGARD
AQUASTOP**

ewifoam®
PROFESSIONAL FLOOR EXPERT

politene pesante antiumidità

3 in 1
• UNDERLAY
• FOIL
• TAPE



mm 2,0



Comfort acustico		Comfort termico		Durabilità del pavimento		
Riduzione riverbero camminamento	Riduzione calpestio	Compatibilità con il riscaldamento a pavimento*	Isolamento termico	Sollecitazione di compressione	Eliminazione dei dislivelli	Protezione antiumidità
fino a 20%	fino a 19 dB	fino a 0,033 m ² K/W	-	fino a 70 kPa	fino a 1,0 mm	>75 m
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆		★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Materiale: PEHD		Densità: 120 kg/m ³	Spessore: 2,0 mm	10,00 x 1,00 m		
Imballaggio: Rotolo				10,00 m ²	50,00 m ²	300,00 m ²

3. Caratteristiche fisiche del prodotto

3.1 Ecologia	Non inquina l'ambiente, atossico
3.2 Recycling	riciclabile energeticamente
3.3 Smaltimento	rifiuti domestici
3.4 Compatibilità	Non sono conosciuti casi di incompatibilità nella prassi
3.5 Resistenza alla conduttività termica	0,033 m ² K/W
3.6 Riduzione calpestio	21db (norma DIN EN ISO 140-8)
3.7 Riduzione camminamento	16% rispetto a 3mm PE, 30kg/m ³ (EPLF 021029-1 fino a 3)
3.8. Classe Fuoco	B3